

**Technický list**  
**KLASSIKLINE palisády**  
**všechny formáty**
**betonové prvky zahradní tvorby DIN EN 13198****Skupina produktů**

zdi, svahová a krajová upevnění

**Barvy**

lasturové vápno, pískovcově béžová, šedo-černá, speciální barevný odstín

**Povrch**

linear (neopracovaný)

**Rozměry**

rastrový rozměr v cm			jmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou v mm						
délka	šířka	výška	délka	šířka	výška				
15,0	x	15,0	x	100,0	150 ± 10	x	150 ± 10	x	1000 ± 10
15,0	x	15,0	x	80,0	150 ± 10	x	150 ± 10	x	800 ± 10
15,0	x	15,0	x	60,0	150 ± 10	x	150 ± 10	x	600 ± 10
15,0	x	15,0	x	40,0	150 ± 10	x	150 ± 10	x	400 ± 10
15,0	x	15,0	x	20,0	150 ± 10	x	150 ± 10	x	200 ± 10

**Tvorba hran**

hrubě lámané linear

**Provedení**

jednovrstvý beton, s křemenými drtěními a železitou červení odolnou vůči UV záření

**Plochy**

horní, spodní plochy i boční plochy hrubě lámané

**Úkos**

záměrně žádný

**Kvalita**

C50/60

**Povětrnostní odolnost**absorpce vody  $\leq 7,5$  M-%  
povětrnostní vlivy ve zkoušce odolnosti proti mrazu a posypové soli  $\leq 1,5$  kg/m<sup>2</sup>**Pevnost v tlaku**T<sub>char</sub>  $\geq 60$  N/mm<sup>2</sup>

Na základě přípustných rozměrových tolerancí u dlažeb/desek mohou vzniknout nepatrně odlišné rozměry spár v rozsahu tolerance šířky spár dle VOB C ATV DIN 18318. Aby se zabránilo vícepracím, doporučujeme při respektování požadované šířky pokládky zjistit si přesný odstup krajních obrub položením jednotlivých řad kamenů před zahájením instalačních prací.

**Zvláštní upozornění**

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchytky v rovnoměrnosti povrchové struktury výrobků mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost.

Odchytky v intenzitě barvy výrobků mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchylkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost výrobku.