

## Označení produktu

**LUNIX dlažební deska****betonová deska dle DIN EN 1339**

## Skupina produktů

ekologická dlažba

## Barvy

šedá

## Povrch

NATIVO (neopracovaný)

## Formát

rastrový rozměr v cm			jmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou v mm		
délka	šířka	tloušťka	délka	šířka	tloušťka
60,0	x	45,0	x	120	
			594 ± 2	x	444 ± 2
					x 120 ± 3

## Tvorba hran

oběžná zkosená hrana s 4 x 2,6 mm  
kolmé / svislé hrany zaoblené, r = 4,0 mm

## Distančníky

žádné

## Provedení

segmentové poloměrné otvory, rastrově uspořádáno, průměr 10,6 cm;  
dvouvrstvé, lící beton ≥ 4 mm;  
lící beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevnými pigmenty odolnými vůči UV záření

## Plochy

horní, spodní a boční plochy plánovitě rovné

## Úkos

plánovitě žádný

## Kvalita

P K D U I

## Povětrnostní odolnost

třída 3, označení D, ztráta hmotnosti ≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>

## Stěpná pevnost

T<sub>char</sub> ≥ 3,6 MPa, lomové zatížení ve vztahu k délce ≥ 250 N/mm

## Odpor vůči otěru

třída 4, označení I, otěr ≤ 20 mm

## Odolnost vůči skluzu a smyku

dostatečná

Na základě přípustných rozměrových tolerancí u dlažeb/desek mohou vzniknout nepatrně odlišné rozměry spár v rozsahu tolerance šířky spár dle VOB C ATV DIN 18318. Aby se zabránilo vícepracím, doporučujeme při respektování požadované šířky pokládky zjistit si přesný odstup krajních obrub položením jednotlivých řad kamenů před zahájením instalačních prací.

**Zvláštní upozornění**

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchylky v rovnoměrnosti povrchové struktury produktů mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost.

Odchylky v intenzitě barvy produktů mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchylkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost výrobku.

**BETONWERK GODELMANN KG**

Industriestraße 1, D-92269 Högling, Tel. 00 49 (0) 94 38/94 04 - 0, Fax 00 49 (0) 94 38/94 04 - 70  
e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de

stav: 22.06.12 HW