

Označení produktu
NOVOLINE
betonové prvky zahradní tvorby DIN EN 13198
Skupina produktů

zdi, svahová a krajová upevnění

Barvy

křída, břidlice, pískovec

Povrch

neopracovaný s hloubkovou ochranou DUROSAVE INTRA

Rozměry

	rastrový rozměr v cm			jmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou v mm		
	délka	šířka	tloušťka	délka	šířka	tloušťka
normální kámen	75,0	x 24,0	x 15,0	750 ± 10	x 240 ± 30	x 150 ± 2,5
krajní kámen	25,0	x 24,0	x 15,0	250 ± 10	x 240 ± 30	x 150 ± 2,5
krajní kámen	75,0	x 24,0	x 15,0	250 ± 10	x 240 ± 30	x 150 ± 2,5
*krycí kámen	50,0	x 36,0	x 7,5	496 ± 10	x 360 ± 30	x 75 ± 2,5

* s okapničkou na délku

Tvorba hran

hrubě lánaný

Provedení

ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření

Plochy

horní a spodní plocha záměrně rovná, boční plochy hrubě lánané, resp. záměrně rovné

Úkos

záměrně žádný

Povětrnostní odolnost
odolnost vůči mrazu a soli dle DIN EN 13198, ztráta hmotnosti ≤ 1,0 kg/m²
Třída pevnosti

C35/45

Zvláštní upozornění

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchylky v rovnoměrnosti povrchové struktury výrobků mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost.

Odchylky v intenzitě barvy výrobků mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchylkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost výrobku.

BETONWERK GODELMANN KG

 Industriestraße 1, D-92269 Högling, Tel. 00 49 (0) 94 38/94 04 - 0, Fax 00 49 (0) 94 38/94 04 - 70
 E-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de

stav: 31.10.12 HW