

**STEIN**  
Kraftreiniger

Ergiebigkeit:  
je nach Bedarf

**ČISTIT a PEČOVAT**

## SILNĚ ČISTÍCÍ KONCENTRÁT

- oblasti použití: dlažby, desky, zdi a svahová opevnění
- 1000 ml
- vydatnost: dle potřeby

### UPOZORNĚNÍ:

Páry a tekutina působí na kovy korozivně. Nepoužívejte na povrchy citlivé na kyselinu, jako např. chromové armatury, leštěné nebo broušené (FINO) povrchy nebo na pohledový beton. Nepoužívejte v uzavřených prostorech. Chraňte rostliny, zvířata a povrchy odolné kyselině před přímým kontaktem. V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet na snášenlivost na vhodném místě. Při nesprávném použití zaniká jakákoli záruka za eventuální škody.

### Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích:

< 5 % neionogenní tenzidy, kyselina chlorovodíková, barevné a vonné látky

### KOMPONENTY URČUJÍCÍ NEBEZPEČÍ:

Kyselina chlorovodíková UN 1789

### UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ:

R 34 způsobuje poleptání.

### RADY NA BEZPEČNOST:

S2 nesmí přijít do rukou dětem. S 26: Při kontaktu s očima okamžitě důsledně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. S 45: Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě přivolejte lékaře (a pokud možno předložte tuto etiketu).

Extra silný, aktivně působící profesionální koncentrát k bezzbytkovému odstranění silných minerálních nánosů. Ideální proti výkvětům, zbytkům betonu a malty, znečištění od cementu, zatvrdlým nečistotám stejně jako proti znečištění od koroze nebo vápenných usazenin. Účinné látky s aktivní pěnou se postarají o okamžitou přeměnu nečistoty a garantují maximální výsledky čištění při malém vynaložení práce v krátkém časovém úseku.

### OBLASTI POUŽITÍ:

Zdi, terasy, zahradní cesty, fasády, dlaždice, umělý a přírodní kámen odolný vůči kyselinám.

### APLIKACE:

Plochu, kterou chcete očistit, obzvláště spáry, předtím dostatečně navlhčete vodou. Pro generální čištění zředte koncentrát vodou v poměru 1:10 (100 ml na 1 litr vody). K odstranění zbytků betonu, malty, vápenných výkvětů a ledku zředte koncentrát vodou v poměru 1:3 (300 - 400 ml na 1 litr vody). Silně čisticí koncentrát nanášejte na plochu pomocí rozprašovací hlavice. Po krátké době působení (cca 2 – 3 minuty) umyjte dostatečným množstvím vody, až ustane pěnění. Při silných znečištění může být event. následně použit tvrdý kartáč.

### TIP:

Pro účinnou ochranu čistěných povrchů doporučujeme prodyšnou dlouhodobou impregnaci pomocí GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt (dodatečné zintenzivnění barvy).

### DODAVATEL:

GODELMANN GmbH & Co. KG

Industriestr. 1, D-92269 Fensterbach, Tel. +49 (0) 9438 9404 0, Fax +49 (0) 9438 9404 70

e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de